

Leistungsverzeichnis

1. Centra-Pflaster, wassergestrahlt

Rechtecksteine aus Beton nach DIN EN 1338, Typ KDI. Grundriss rechteckig Format 160 x 240 mit Verschiebeschutz durch angeformte Abstandhalter. Kanten alternativ scharfkantig ohne Fase oder gefast. Nutzfläche mit Vorsatz.

Flächenbefestigung aus Betonsteinpflaster fachgerecht herstellen. Ausführung nach DIN 18318 sowie der aktuellen ZTV Pflaster-StB. Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Unterbau, Tragschicht, Bettung unter Berücksichtigung der DIN 18318 erstellen und Pflaster einbauen.

Verlegerichtung der Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung auszuführen.

Nach dem Verlegen ist die Rechtwinkligkeit zu überprüfen und die Fläche im engen Raster auszurichten.

Verfüllen der Fugen kontinuierlich mit dem Verlegefortschritt mit Materialien entsprechend DIN 18318.

Abrütteln der Pflasterfläche in sauber abgekehrtem, trockenem Zustand, bis zur Standfestigkeit. Dazu Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung (Gewicht von 170 bis 200 kg, Zentrifugalkraft 20 bis 30 kN) einsetzen.

Nach dem Abrütteln ist erneut Fugenmaterial unter Wasserzugabe in die Fugen einzuschlämmen.

In die Leistungen sind alle erforderlichen Nebearbeiten einzurechnen, Einpassen und Schneiden von Steinen ist in den Einheitspreisen enthalten.

- Produkt: Centra-Pflaster
- Steinformat: Normalstein 160 x 240 mm
Ergänzungsstein – 160 x 160 mm
Randstein – Diagonalstein / Bischofsmütze
- Steinhöhe: 100 mm
120 mm
- Kantenausbildung: scharfkantig ohne Fase oder gefast
- Oberfläche: Royal mit Natursteinkörnung Basalt
- Ausführung: wassergestrahlt
- Verschiebeschutz: durch angeformte Abstandhalter (Format 160 x 240 mm)
- Farbe: Anthrazit
- Herstellernachweis: Betonwerk Carl Plötner GmbH
 - 56637 Plaidt, Ochtdunger Str. 50, Tel. 02632-950-0, Fax 02632-950100
 - 55218 Ingelheim, Otto-Hahn-Straße 15, Tel. 06132-982320, Fax 06132-9823210
 - 04821 Brandis, Grimmaische Straße 29, Tel. 034292-7110, Fax 034292-71110

Bedarfsmenge	EP	EP
m ²	EUR	EUR

1.1 wie vor, als Zulage Farbe: _____

Bedarfsmenge	EP	EP
m ²	EUR	EUR