

# Leistungsverzeichnis

## 1. Massivgarage aus Stahlbeton (Fertigarage)

Fertigarage aus Stahlbeton, Seitenwände, Rückwand und Boden aus einem Stück, gefertigt nach Garagen-Norm, DIN EN 13978-1:2005-07, sowie der statischen bautechnischen Typenprüfung durch das Prüfamts für Baustatik, Ulm, die Bewehrung und Betonstärken bestimmen.

Garagenboden: Rau abgezogen, ohne Gefälle, mit Öffnung für das Fallrohr. Zulässige max. Bodenbelastung 2,5 t -PKW oder 250 kg/qm.

Außenwände: Verputzt mit Kunstharz-Dispensionsputz, Farbe Weiß, Attika Farbe Weiß.

Innenausstattung: Wischfester, heller gesprenkelter Innenanstrich. Türschutzleisten, Beschilderung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Schwingtor: Verzinkt, kunststoffbeschichtet mit Zylinder-Sicherheitsschloss und 3 Schlüsseln

Torrahmen: Verzinktes Stahlprofil mit gestanzten Blechkanten

Torschwelle: Verzinktes Stahlprofil

Dach: Stahlbetonwannendach mit leichtem Gefälle zur Rückwand, Zulässige Dachlast 400 kg/m<sup>2</sup>

Dachbelag: Einschichtig mit hochwertiger Bitumen-Schweißbahn, fliesverstärkt, UV-beständig, geschieferte Oberseite.

Entwässerung: Innen, hinten rechts über ein PVC-Rohr, NW 50 mm, an der Rückwand, hinten, rechts Be-/ Entlüftung: Lüftungsschlitze im Torbereich, 2 Lüftungsöffnungen in der Rückwand

Leistungsbestandteil ist die Anlieferung frei Verwendungsstelle mittels LKW und das Aufstellen auf bauseitigen Fundamenten. Vorbereiten der Baustelle nach Werkvorgaben.

Produkt: Massivgarage aus Stahlbeton, Fabrikat Plötner

Größe (LxBxH): \_\_\_\_\_  
(Typ Großraum 599 x 298 x 250 cm)  
(Typ Medium 551 x 298 x 250 cm)  
(Typ Box 300 x 298 x 250 cm)  
(Typ Kompakt 555 x 287 x 250 cm)

Produkt: Anbauten zu Massivgarage aus Stahlbeton, Fabrikat Plötner

## 2. Anbauten aus Stahlbeton, passend zu Massivgaragen

Anbau aus Stahlbeton, passend zu Fertigarage aus Stahlbeton. Ausführung wie vorstehend bei Fertigarage, jedoch ohne Schwingtor.

Produkt: Anbau aus Stahlbeton für Massivgarage Fabrikat Plötner

Größe (LxBxH): \_\_\_\_\_  
(Typ G1 300 x 298 x 250 cm)  
(Typ G2 200 x 298 x 250 cm)  
(Typ M1 300 x 298 x 250 cm)  
(Typ M2 200 x 298 x 250 cm)  
(Typ K1 300 x 287 x 250 cm)  
(Typ K2 345 x 287 x 250 cm)  
(Typ K3 245 x 287 x 250 cm)

Herstellernachweis: Betonwerk Carl Plötner GmbH  
- 56637 Plaidt, Ochtendunger Str. 50, Tel. 02632-950-0, Fax 02632-950100  
- 55218 Ingelheim, Otto-Hahn-Straße 15, Tel. 06132-982320, Fax 06132-9823210  
- 04821 Brandis, Grimmaische Straße 29, Tel. 034292-7110, Fax 034292-71110

1.1

Bedarfsmenge <b>GARAGE</b>	EP	EP
St.	EUR	EUR

1.2 wie vor, als Zulage abweichende Farbgebung Außenwände \_\_\_\_\_

Bedarfsmenge	EP	EP
St.	EUR	EUR

1.3 wie vor, als Zulage abweichende Farbgebung Attika \_\_\_\_\_

Bedarfsmenge	EP	EP
St.	EUR	EUR

2.1

Bedarfsmenge <b>ANBAU</b>	EP	EP
St.	EUR	EUR

2.2 wie vor, als Zulage abweichende Farbgebung Außenwände \_\_\_\_\_

Bedarfsmenge	EP	EP
St.	EUR	EUR

2.3 wie vor, als Zulage abweichende Farbgebung Attika \_\_\_\_\_

Bedarfsmenge	EP	EP
St.	EUR	EUR