

Produktdatenblatt

Artikel: Blockstufen, gefast

Bezeichnung	Blockstufen [Blockstufen aus Beton nach BGB-RiNGB –November 2006]		
Materialien	Beton		
Kantenausführung, oben [B x H]	Fase 3,0 x 3,0 mm, umlaufend, alle Formate		
Formate [mm]	Rastermaß B x T	Nennmaß B x T	Höhe
	500 x 350	500 x 350	150
	750 x 350	750 x 350	150
	1.000 x 350	1.000 x 350	150
Klassifizierung BGB-RiNGB –11.2006	Eigenschaft	Anforderungen	
	Druckfestigkeit	29 N / mm ²	
	Zul. Wasseraufnahme	max. 8 %	
	Zulässige Abweichung	+/- 5 mm	
Oberfläche Standard	Beschreibung	eben, maschinenglatt	
	Vorsatzschicht	≥ 4,0 mm	
	Bearbeitung	unbearbeitet	
	Farbe, Standard	Grau ungefärbt	
	Farbe, Sonder	Vorsatz durchgefärbt	
Eingruppierung	Produkttyp	Blockstufe	
	Vorgesehener Einsatz	im Freien	
	Druckfestigkeit [N/mm ²]	erfüllt	
	Dauerhaftigkeit	ausreichend	
	Frostwiderstand	ausreichend	
	Tausalz widerstand	entfällt	
	Oberflächenfamilie	Standard	
Gebrauchstauglichkeit Einbaufähigkeit	entsprechend DIN, 28 Tage nach Produktionsdatum 14 Tage nach Produktionsdatum verlegefähig; ohne mechanische Belastung und ohne Frostbelastung		
Anmerkungen	Farbabweichungen, Ausblühungen, Farbschwankungen können durch die natürlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar.		