

# Produktdatenblatt

Artikel: Stützwinkel (Stahlbeton)

<b>Bezeichnung</b>	Stützwinkel [nach DIN 1045-1 / DIN EN 206-1]			
<b>Produktionswerk</b>	Plötner, 56637 Plaidt			
<b>Materialien</b>	Stahlbeton			
<b>Kantenausführung</b>	umlaufend gefast, Fuß-Aufstandfläche wahlweise scharfkantig			
<b>Sichtseite / Rückseite</b>	vertikale Seitenflächen zu Rückseite konisch verlaufend, beidseitig ca. 7,5 mm			
<b>Fußbreite</b>	ca. 15 mm schmaler als Sicht-Vorderseite			
<b>Wandstärke vertikal</b> [mm]	125 mm			
<b>Fußstärke</b> [mm]	125 mm			
<b>Vouten Wand/Fuß</b>	Eckvoute bei allen Höhen			
<b>Wandverstärkung</b>	ab Stützwinkelhöhe H= 1.550 mm, rückseitig konische Wandverstärkung			
<b>Formate</b> [mm]	Rastermaß H / B		Nennmaß H x B	Fußlänge
Normalstein	550	1.000	550 x 1.005	325
	800	1.000	800 x 1.005	525
	1.050	1.000	1.050 x 1.005	575
	1.300	1.000	1.300 x 1.005	725
	1.550	1.000	1.550 x 1.005	875
	1.800	1.000	1.800 x 1.005	975
	2.050	1.000	2.050 x 1.005	1.125
	2.300	1.000	2.300 x 1.005	1.275
	2.550	1.000	2.550 x 1.005	1.425
	2.800	1.000	2.800 x 1.005	1.525
	3.050	1.000	3.050 x 1.005	1.675
	550	500	550 x 505	325
	800	500	800 x 505	525
	1.050	500	1.050 x 505	575
	1.300	500	1.300 x 505	725
	1.550	500	1.550 x 505	875
	1.800	500	1.800 x 505	975
	2.050	500	2.050 x 505	1.125
	2.300	500	2.300 x 505	1.275
	2.550	500	2.550 x 505	1.425
2.800	500	2.800 x 505	1.525	
3.050	500	3.050 x 505	1.675	
Eckteil, 1-teilig, ohne Gehrungsfuge	550	500	550 x 505 x 505	505 x 505 (Teilfuß + Aufbeton)
	800	500	800 x 505 x 505	505 x 505 (Teilfuß + Aufbeton)
	1.050	500	1.050 x 505 x 505	505 x 505 (Teilfuß + Aufbeton)
	1.300	500	1.300 x 505 x 505	505 x 505 (Teilfuß + Aufbeton)
	1.550	500	1.550 x 505 x 505	505 x 505 (Teilfuß + Aufbeton)