

Produktdatenblatt

Artikel: PW-L Verbundstein, gefast

Bezeichnung	PW-L-Verbund [Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338 Typ KDI]				
Materialien	Beton				
Kantenausführung, oben [B x H]	Fase 5,0x3,0 mm, umlaufend, alle Formate				
Formate [mm]	Rastermaß [LxB]	Nennmaß [LxB]	Höhe		
Normalstein	220x220	230x230	100		
Abstandhalter [mm]	Form	Tiefe	Höhe		
Steinhöhe 100 mm, alle Formate	halbrund, oben 30° schräg	3,0	90		
Klassifizierung DIN EN 1338	Eigenschaft	Klasse	Kennzeichen		
	Witterungswiderstand	3	D		
	Abriebwiderstand	4	I		
	Zulässige Abweichung	2	K		
Oberfläche Standard	Beschreibung	eben, maschinenglatt			
	Vorsatzschicht	≥ 4,0 mm			
	Bearbeitung	unbearbeitet			
	Farbe, Standard	Grau ungefärbt			
	Farbe, Sonder	Vorsatz durchgefärbt			
Eingruppierung	Produkttyp	Pflastersteine			
	Vorgesehener Einsatz	im Freien			
	Bruchfestigkeit [Mpa]	erfüllt			
	Biegezugfestigkeit [Mpa]	entfällt			
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend			
	Dauerhaftigkeit	ausreichend			
	Oberflächenfamilie	1 Standard			
Gebrauchstauglichkeit	entsprechend DIN, 28 Tage nach Produktionsdatum				
Einbaufähigkeit	14 Tage nach Produktionsdatum verlegefähig ohne Abrütteln und ohne Frost-/Tausalzbelastung				
Anmerkungen	Farbabweichungen, Ausblühungen, Farbschwankungen können durch die natürlichen Rohmaterialien, die eingesetzten Bindemittel und den Fertigungsverlauf entstehen. Sie sind unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen keinen Mangel dar.				